



Чек-лист по выбору ПВХ плитки

На рынке появилось большое количество разновидностей ПВХ плитки. Чтобы разобраться во всем, клиентам приходится перечитывать строительные форумы, отзывы, описания на сайтах, выслушивать разные мнения продавцов. Мы собрали все необходимое для правильного выбора в одном месте.

Состав ПВХ плитки

☐ ПВХ плитка или виниловая плитка

Из самого названия можно сказать, что ПВХ - это ПолиВинилХлорид, или другими словами виниловая плитка, по составу практически как линолеум, только более плотный и в форме плиток

☐ Кварцвиниловая плитка

ПВХ плитка, которая в своем составе содержит до 70% кварца. Это значит, что одинаковые нагрузки на виниловый и кварцвиниловый пол по-разному отразятся на внешнем виде через некоторое время. Кварцвинил более долговечен и с течением времени не потеряет форму и внешний вид.

Тип укладки

☐ Замковая плитка

Укладывают как ламинат, без клея, имея всего лишь рулетку, ножик, карандаш и угольник. Поэтому чаще её называют виниловым ламинатом. Ограничение по площади: замковые виды можно укладывать без порогов на площади до 90 кв.м.

☐ Клеевая плитка

Укладывают стык в стык на специальный клей. Клеевые полы не имеют ограничений по площади укладки, поэтому в коммерческих объектах используют чаще всего данный вид плитки. Так же ремонтировать клеевую плитку гораздо проще: вынимается

испорченная плитка и заменяется новой.

Технические характеристики

☐ Общая толщина плитки

Толщина виниловых полов бывает от 2 до 6 мм. 2-3 мм чаще всего плитка с клеевой укладкой, свыше 3 мм - замковой. Чем меньше толщина покрытия, тем выше требование к основанию при укладке. Так же, чем толще виниловые ламинат, тем замки у такого продукта будут крепче, оптимальная толщина от 4 мм.

☐ Толщина защитного слоя и класс износостойкости

Класс износостойкости зависит от толщины защитного слоя: 0,1-0,3 мм соответствует 31- 34 классу, используется чаще в жилых помещениях, 0,5-0,7 мм соответствует 43 классу, используется в коммерческих помещениях

☐ Класс пожарной опасности

В зависимости от характера помещения важно определиться с требуемым классом пожарной безопасности. К примеру: КМ 2 - малоопасный и соответствует показателям Г1, В1, Д2, Т2, РП1. КМ 5 - чрезвычайно опасный и соответствует показателям Г4, В3, Д3, Т4, РП4.

Перед покупкой обратите внимание

☐ Лицевая поверхность

Старайтесь не выбирать материал с глянцевой поверхностью, на нем от любой песчинки может появиться царапина. Лучше присмотреться к матовым поверхностям с небольшой структурой, царапины будут не заметны, а подскользнуться на ней будет практически невозможно.

☐ Сертификат соответствия

Требуйте у продавца сертификат соответствия (санитарно-эпидемиологическое заключение) на продукцию. По нему можно определить страну производства, состав плитки, гигиенические характеристики и т.д.

☐ Фактическая толщина защитного слоя

В магазине обязательно проверяйте толщину защитного слоя, он виден глазу, без каких-либо приспособлений. Часто, чтобы удешевить себестоимость плитки производители экономят на защитном слое, ведь качественный защитный слой занимает 60%

стоимости. Т.е. указывается одна толщина, а по факту она меньше.

☐ Количество плитки

Количество приобретаемой плитки зависит от того, какой способ укладки вы выбрали. Если вы выбрали корабельный или шахматный порядок, то здесь нужен запас 5-6 %. Если вы выбираете экономную или хаотичную укладку, то здесь запаса будет достаточно 2-3%.

Возьмите на заметку данные рекомендации и вы с легкостью выберете материал, который будет радовать вас долгие годы!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?